

PROMAX RG5410A-E

Kältemittel-Hochdruck-Entsorgungsgerät

- ✓ Zuschaltbarer Niederdruckschalter, mit EIN- / AUS-Funktion
- ✓ Kompressor der neuen Generation mit optimierten Ventilen und Kolben
- ✓ Abnehmbares Kabel von 2,5m Länge
- ✓ Einfacher Zugang zum Hochdruckschalter
- ✓ Absaugung von allen CFC, HFC, HCFC, Kältemitteln inkl. R410A und **A2L Kältemittel wie z.B. R32 oder R1234yf**
- ✓ Entwickelt für Hochdruck-Kältemittel
- ✓ Sicherheits-Druckbegrenzer 38,5 bar (550 psi)
- ✓ Ölfreier Verdichter für die Entsorgung von flüssigen und gasförmigen Kältemitteln
- ✓ Neues ergonomisches Design für einfache Handhabung
- ✓ 3/8" Verflüssiger für höchstmögliche Leistung
- ✓ Robustes Polyäthylen Doppelwandgehäuse
- ✓ Selbstreinigungs-Funktion
- ✓ Inkl. Filtertrockner
- ✓ Spannungsversorgung – 230V / 50/60 Hz
- ✓ Auch als Ausführung 115V / 60Hz erhältlich
- ✓ TÜV CE, UL und ARI zertifiziert
- ✓ Gewicht 13,5 kg
- ✓ Abmessung 325 x 245 x 485 mm



PROMAX "ölfreier" Kompressor "CP1320" der neuen Generation mit optimierten Ventilen und Kolben

Technische Daten:

Anschlussspannung:	230 V 50/60 Hz
Anschlussleistung:	380 W
Abmessungen (H x B x T):	325 x 245 x 485 mm
Gewicht:	13,5 kg

Förderleistung:

(nach UL ARI-740-98*):

flüssig:	111 kg/h
gasförmig:	9,6 kg/h
"Push & Pull"-Methode:	bis zu 373,20 kg/h
Abschaltung:	38,5 bar

*Die technischen Tabellen der Promax Hochdruck Entsorgungsgeräte sind nach UL ARI-740-98 zertifiziert **

** UL- und ARI-Tests sind Hocheffizienz- und Vergleichstestverfahren. Unter anderen Testbedingungen, können die Maschinen wesentlich höhere Leistungen bringen.*