

REMKO SERIE KWT DC

Monobloc-Klimageräte | Wandtruhnen ohne Außenteil zum Kühlen und Heizen




REMKO SERIE KWT DC


Einfache Installation und hohe Energieeffizienz durch Inverter-Technologie

Das kompakte Raumklimageräte der Serie KWT überzeugt durch modernste Invertertechnologie in kompakter Bauform und kommt dabei ohne Außenteil aus. Für die Installation werden lediglich zwei Löcher in der Wand benötigt. Dank der integrierten Wärmepumpenfunktion arbeitet das Gerät im Kühl- sowie Heizbetrieb zuverlässig bei Außentemperaturen von bis zu -10 °C. Das Gerät wird steckerfertig mit sämtlichem Montagematerial geliefert. Dies macht die Installation besonders einfach und flexibel.

- Einfache Installation an der Wand
- Inverter-Klimagerät ohne Außenteil
- Sofort betriebsbereit
Plug & Play - steckerfertig
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung und integriertem Touch-Display
- 3 Lüfterstufen und Automatikbetrieb
- Luftaustritt mit Swing-Funktion



Dezente 2-Schlauch-Technik ersetzt das Außenteil



Einfache Installation an der Wand ohne Außenteil



Luftein-/Austrittsgitter-Set aus Edelstahl, Ausführung rund



Luftein-/Austrittsgitter-Set aus Edelstahl, Ausführung eckig



Technische Daten Preisgruppe 4

NEU

Gerätetyp		KWT 180 DC	KWT 240 DC
Kühlleistung	kW	1,73 (0,7-2,4)	2,35 (0,9-3,1)
Energieeffizienzklasse Kühlen		A	A+
Energieeffizienzgröße EER		3,01	3,22
Heizleistung	kW	1,71 (0,8-2,4)	2,36 (1,1-2,7)
Energieeffizienzklasse Heizen		A	A
Energieeffizienzgröße COP		3,15	3,28
Kältemittel ^{1) 2)}		R290	R410A
Grundfüllmenge / CO ₂ -Äquivalent	kg/t	0,15/0,00	0,56/1,17
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen	kW	0,57/0,54	0,73/0,72
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m ³	60	80
Einstellbereich	°C	+16 bis +31	+16 bis +31
Arbeitsbereich Kühlen	°C	-5 bis +43	-5 bis +43
Arbeitsbereich Heizen	°C	-10 bis +24	-10 bis +24
Umluftvolumenstrom je Stufe	m ³ /h	240/300/360	270/320/400
Schalldruckpegel min.-max. ³⁾	dB(A)	27-39	27-41
Schalleistung max.	dB(A)	57	58
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Durchmesser Luftkanal	mm	160	160
Max. Länge Luftkanal	m	1	1
Kondensatablaufanschluss Ø	mm	15	15
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	549/810/165	555/1030/170
Gewicht	kg	38,0	49,0
Preis	€	1.980,-	2.420,-
EDV-Nr.		1609180	1609240

KWT 180 DC ab März 2022 lieferbar ¹⁾ GWP = 3 ²⁾ GWP = 2088 ³⁾ Gemäß der Norm DIN EN 12102

Zubehör Preisgruppe 4

Gerätetyp	KWT 180 DC	KWT 240 DC
Luftein-/Austrittsgitter-Set, Edelstahl, rund	92,-	92,-
inkl. Insektenschutzgitter für Lufteintritt/-austritt	1609249	1609249
Luftein-/Austrittsgitter-Set, Edelstahl, eckig	114,-	114,-
inkl. Insektenschutzgitter für Lufteintritt/-austritt	1609250	1609250
Abdeckung Geräteunterseite	-	69,-
für die Montage im oberen Wandbereich	-	1609248